


Edelstahl Nummernblock Module 3 bis 16 Tasten

Vandalengeschützt
Nummernblock-Module mit 3
bis 16 Tasten Beschriftet oder
Unbeschriftet



Beschreibung

Diese Metalltastatur bietet bei robustem Aufbau ein exzellentes Schaltgefühl. Die laserbeschrifteten Tasten lassen sich mit der gewohnten Leichtigkeit und einem sicheren Gefühl der Rückmeldung bedienen. Gleichzeitig ist die Tastatur mechanisch optimal geschützt.

Das Schaltverhalten wird durch eine Kombination von Metalloberfläche und Metalldomen als Schaltelement erreicht.

Kundenspezifische Layouts möglich:


Die Beschriftung der Tastatur und die Programmierung des [Controller](#)s kann auch kundenspezifisch erstellt werden.

Zubehör:

Passend zu diesen Nummernfeldern sind auch ein Controller mit dem jeweiligen standard- oder kundenspezifischen Programm und ein Kabel für den Anschluß an den Rechner erhältlich.



Ausführungsbeispiel



Technische Daten

Mechanische Daten

Einbaumaße: 3 Tasten 67,2 x 44,5 mm
 Einbaumaße: 6 Tasten 67,2 x 65,5 mm
 Einbaumaße: 12 Tasten 67,2 x 100,5 mm
 Einbaumaße: 16 Tasten 100,5 x 100,5 mm

Gewicht:

Gehäusematerial: Metall

Schutzgrad: IP65

Tasten

Tastenmechanik: Knackfrosch

Tastenanzahl: 3,6,12,16

Tastaturlayout: Telefonblock

Schaltkraft: 3 N

Schaltweg: 0,45 mm

Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluß: AMP-Buchsenkontakte R-2,54 mm

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -25 °C bis +85 °C

Lagertemperatur: von -40 °C bis -85 °C

Ergänzende Informationen

Schutzartfrontseitig : IP40

SchutzartSchalteinheit : IP65

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KM1107	Numpad 3 Tasten	Unbeschriftet
KM1108	Numpad 3 Tasten Beschriftet	Standard Beschriftung
KM1106	Numpad 6 Tasten	Unbeschriftet
KM1109	Numpad 6 Tasten Beschriftet	Standard Beschriftung
KM1105	Numpad 12 Tasten	Unbeschriftet
KM1110	Numpad 12 Tasten Beschriftet	Standard Beschriftung
NM1047	Numpad 16 Tasten	Unbeschriftet
NM1049	Numpad 16 Tasten Beschriftet	Standard Beschriftung

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
CK1136	GCK-972-PS/2-STD	Tastaturkontroller mit Teach-In
ZK1260	GKA-397	PC-Anschlußkabel PS/2

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11