

GFK-56 Frontplatte/3HE

Als 19"-Einbauversion läßt sich die Tastatur leicht in Standard 19"/3HE Slots montieren.



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Die Frontplatte als 19" Version ist auch primär für den Servicebereich geeignet oder im Bereich Mess- und Regeltechnik einsetzbar

Besonderheiten:

- Frontseitige Folie IP65 wasserdicht
- Die folienabgedeckte Flacheingabe-Tastatur mit 56 Tasten ist in eine 3HE Alu-Einbaufontplatte integriert
- Gute taktile Rückmeldung durch Druckpunkt der [Schnappscheiben](#)
- Kundenspezifische Programmierung und Bedruckung möglich



Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße:	128,4 x 111,4 x 23 mm
Gewicht:	0,140 kg
Schutzgrad:	IP65
Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge:	85 cm

Tasten

Tastenmechanik:	Knackfrosch
Tastenzahl:	56
Tastaturlayout:	Alphanumerisch
Lebenszeit:	10 mio. Betätigungen
Schaltkraft:	4-5 N
Schaltweg:	0,4 mm
Tastenbedruckung:	Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluß:	AT/PS2/RS232
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	110 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur:	von 0 °C bis +50 °C
Lagertemperatur:	von -40 °C bis +80 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung		1 (netto)	1 (brutto)
KM1132	GFK-56-3HE-PS2	PS/2 Anschluß	285,30	330,95
KM1131	GFK-56-3HE-RS232	RS232 Anschluß	302,00	350,32

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung		1 (netto)	1 (brutto)
ZK1210	GKA-182-PS2	PS/2 Anschlußkabel	23,00	26,68
ZK1015	GKA-225-RS232	Anschlußkabel RS-232 MO und 3HE	23,00	26,68

Alle Preise in DM ab Lager zzgl. Versandkosten und eventuell Nachnahmegebühr.
(netto): Preis ohne 16% USt. (brutto): Preis inkl. 16% USt.
Stand: 03.04.2001 / Änderungen vorbehalten.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11