www.tastaturen.com®

GFT-104-Matrix Tastaturfolie für die Industrie

Folie im kompakten Layout zum Einbau in Gehäuse.



Beschreibung



Die GFT-<u>10</u>4 Tastaturfolie ist als Matrix mit passendem Controller lieferbar und zur Integration in das von GeBE angebotene Polystyrol-Tischgehäuse vorgesehen.

Features

- Die 1,5 mm dicke Tastaturmatte hat erhabene, farbig aufeinander abgestimmte Membrantasten. Sie wird standardmäßig in zwei unterschiedlichen RAL-Farben geliefert (RAL 7037 Dusty Grey oder RAL 7035 Light Grey).
- Lieferbar mit GCK-990 Tastaturcontroller von GeBE
- Auf Anfrage: Kundenspezifische Anpassungen von Tastenform und farben sowie OEM-Logo
- Mit integrierten Metall<u>Schnappscheiben</u> von 12 mm Durchmesser. Zum Verkleben der Folie werden nur hochwertige 3M Kleber verwendet.
- Staub- und spritzwassergeschützt nach DIN IP65 frontseitig (NEMA 4)
- Die Tastenmechanik basiert auf 11 mm Knackfröschen inklusive Goldkontakten, sowie einem 16 mm Tasten-Pitch



Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäuse: selbstklebende Frontfolie

Schutzgrad: <u>IP</u>65

Abmaße: 331,4 x 129 x 1 mm

Tasten

Tastenmechanik: Kurzhub-Membrantasten

Tastenanzahl: 104

Tastaturlayout: Deutsch oder US oder Schweiz

Lebenszeit: 1 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 2 N
Schaltweg: 0,3 mm
Tastenbedruckung: Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss: Matrix
Betriebsspannung: 5 V
Stromaufnahme: 4 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +70 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KS2223	GFT-104-Ger-Matrix	Matrix, Deutsch
KF1318	GFT-104-US-Matrix	Matrix, US
KF1333	GFT-104-CH-Matrix	Matrix, Schweiz

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1364	Anschlusskabel USB	Anschlusskabel USB
KK1177	Anschlusskabel-PS/2	Anschlusskabel PS/2
CS1111	GCK-990-STD-PS/2-USB	Controller Für GFT-104/5

Katalog-Querverweise



sales@tastaturen.com Telefon: (0 81 42) 66 95 8-0 Fax: (0 81 42) 66 95 8-11