

**GEBE**

Elektronik und  
Feinwerktechnik GmbH  
Module und Geräte zum Eingeben,  
Auswerten, Anzeigen und Ausdrucken  
analoger und digitaler Daten.

▶ English

▶ Produkte

▶ Katalog 2002

**Bestellen**

▶ Messen

▶ Presse-Infos

▶ Kontakt / Distributoren

▶ Vertriebsteam

▶ Anfahrt

▶ Liefer- und Zahlungsbed.

▶ Login

▶ [www.tastaturen.com](http://www.tastaturen.com)[www.oem-printer.com](http://www.oem-printer.com)

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH  
Beethovenstr. 15 \* 82110 Germering \* Tel: (089) 89 41 41 - 41 \* Fax: (089) 8 40 21 68 \* email: sales.ef@gebe.net

[www.tastaturen.com](http://www.tastaturen.com)

(Internet-Katalogseite Nr. 1037)

**GPT-4344-LV-82-24-RS422-EVAL-DC10-36**

Thermodrucker, 58 mm Papierbreite, serielle  
RS422-Schnittstelle,  
Schalttafeleinbaueinheit 96 x 96 nach DIN  
43700

**Technische Daten**

Schalttafeleinbaudrucker mit  
Easyload MINI-Mulde  
[GPT-4352-LV-82-24-TTL\(4,5V\)-at](#)

**Druckwerk**

Druckverfahren: Thermo, fester Kopf

**Papier**

Rollendurchmesser: max. 31 mm  
Papierbreite: 57,5±0,5 mm

**Druckwerk**

Papierdicke (Walze  
umschlungen): <80 µm  
Druckmöglichkeiten: Text-, Daten- und  
Pixelgraphikmode, [Barcode](#)

Druckbreite eff.: 48 mm  
Punkte pro Druckzeile: 384  
Zeichen pro Zeile: 24, (32, 42, 54)

max.  
Druckgeschwindigkeit: 50 mm/sek

Papierendesensor: IR-Reflektionslicht

**µ-P-System**

µ-P-Type: Low Power embedded  
8-Bit-Singlechip  
Programmspeicher: intern im Chip  
Programmspeicherplatz: 60 kByte  
EEPROM für Befehle +  
Logos: 8 (optional bis 64) kByte  
RAM Grösse: 2 kByte  
Datenpuffer: 128 Byte

Zusatzfunktionen:	Power Down & Watch Dog & Selbsttest & programmierbare Strombegrenzung & Schwärzungssteuerung
Schalter:	Papiervorschubtaste eingebaut
LED zur Statusmeldung:	Statusmeldungen

**Funktionen**

Barcodes:	EAN8 & EAN13 & 2 aus 5 interleaved & Code39
Logodruck:	Aus <a href="#">Seriell</a> em EEPROM
Service Report:	Umfangreiche Statusmeldungen & Alle Befehle zum Drucker meldet Druckfortschritt
Macro Befehle:	
Druckfortschritt:	

**Anschliessbare Peripherie (Top)**

Wickler:	Papieraufwickler
Leuchtdioden LED:	LED grün eingebaut

**Schnittstellen**

Serielle Schnittstelle:	RS422 9pol. SUB_D Buchse
Datenformat:	7, 8 Datenbits; 1, 2 Stopbits; Parity: none, odd, even;
Handshake:	Xon / Xoff & Hardwarehandshake
Baudraten:	von 1.200 bis 76.800 kbps
Datenkomprimierung:	PCL5 (ca. 1:3)

**Mechanische Daten**

Gehäuse:	Schalttafeleinbaugeschäuse nach DIN 43700
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
Abmaße:	96 x 96 x 100 mm
Gewicht:	0,5 kp

**Elektrische Daten**

Betriebsspannungsbereich	DC/DC-Converter 10-36 V
Power:	
Stromaufnahme Peek:	ca. 3 A
Anschluß:	2pol. steckbare Schraubklemme

**Umwelt**

Betriebstemperatur:	von -10 °C bis +65 °C
Lagertemperatur:	von -20 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 - 90 % RLF

**Lebensdauer/Qualität**

Papierdurchlauf:	50 km
------------------	-------


Katalognr.	Artikelbezeichnung
11470	GPT-4344-LV-82-24-RS422-DC(10-36V) <span style="float: right;">Seriell RS422</span>

**Zubehör**

Katalognr.	Artikelbezeichnung
11542	GMT-4392-LEVER-tr <span style="float: right;">Öffnungsklappe transparent</span>
11543	GDO-0412-SMAN-D-4352 <span style="float: right;">Bedienungsanleitung GPT-4352 (Deutsch)</span>
11545	GDO-0400-MAN-D-4382 <span style="float: right;">Manual GCT-4382 (Deutsch) PDF</span>

11350	GMS-DIN96x96-Türe	Transparente Fronttüre, IP42, für DIN 96x96 Schalttafeldrucker
10258	GKA-245-1-500	Stromversorgung, 2 Einzeladern mit Aderendhülsen, 1mm <sup>2</sup> , 500 mm
10589	GKA-304-2-2000	RS232, 1:1, Rundkabel 2m, Sub-D 9 pol Stecker /Buchse
11347	GPR-T01-057-031-007-060A	Thermopapierrolle, außen beschichtet, HQ 5Jahre, 57 mm ± 0, 5 mm Papierbreite, ca. 31 mm Rollendurchmesser, 7 mm Kern
11555	GPR-T01-057-031-007-060A-(Maxi)	Thermopapierrolle, außen beschichtet, HQ 5Jahre, 57 mm ± 0, 5 mm Papierbreite, ca. 31 mm Rollendurchmesser, 7 mm Kern

### Katalog-Querverweise

Klick!	Titel	
	GPT-4344/46 DIN Gehäusedrucker	Easyload Einbaudrucker mit paralleler oder serieller Schnittstelle, Gehäuse nach DIN 43700, mit und ohne Papieraufwickler
	GPT-4333 RS232 Easyload Pocket-Thermodrucker	Papierbreite 58 mm, mit oder ohne Akku, Kunststoffgehäuse seidengrau RAL7035, Datenanschluss über Mini-Steckverbindung oder festes Kabel
	MINI-MULDE Easyload Thermodrucker	Thermodrucker basierend auf Easyload-Druckwerken mit 58 mm Papierbreite, 203 dpi
	GeBE E+F Produktspektrum	

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11