



- ▶ English
- ▶ Produkte
- ▶ Katalog 2002
- Bestellen

- ▶ Messen
- ▶ Presse-Infos

- ▶ Kontakt / Distributoren
- ▶ Vertriebsteam
- ▶ Anfahrt
- ▶ Liefer- und Zahlungsbed.
- ▶ Login

- ▶ www.tastaturen.com



(Internet-Katalogseite Nr. 989)

GPT-4352-LV-82-24-SPI(4,5V)-EVAL-at-SET3

Easyload Einbauthermodrucker SET3 mit Controller GCT-4382-LV-24-SPI(4,5V)-EVAL und paralleler CENTRONICS Schnittstelle • Papierbreite: 57,5±0,5 mm • Farbe: anthrazit • EEPROM für Befehle + Logos: 8 (optional bis 64) kByte • Betriebsspannungsbereich Power: 4,5 - 7,2 V • Inklusive: transparentem Öffnungshebel, Centronics -Adapter, Powerkabel, 5 Thermopapierrollen und Bedienungsanleitung



Technische Daten

Easyload Einbauthermodrucker
SET3 mit Controller
[GCT-4382](#)-LV-24-SPI(4,5V)-EVAL
und paralleler CENTRONICS
Schnittstelle

Druckwerk

Druckverfahren: Thermo, fester Kopf

Papier

Rollendurchmesser: max. 31 mm

Papierbreite: 57,5±0,5 mm

Druckwerk

Papierdicke (Walze
umschlungen): <80 µm

Druckmöglichkeiten: Text-, Daten- und
Pixelgraphikmode, [Barcode](#)

Druckbreite eff.: 48 mm

Punkte pro Druckzeile: 384

Zeichen pro Zeile: 24, (32, 42, 54)
max.

Druckgeschwindigkeit: 50 mm/sek

Papierensensor: IR-Reflektionslicht

Mechanische Daten

Farbe: anthrazit

µ-P-System

µ-P-Type: Low Power embedded
8-Bit-Singlechip

Programmspeicher: intern im Chip

Programmspeicherplatz: 60 kByte

EEPROM für Befehle +
Logos: 8 (optional bis 64) kByte

RAM Grösse: 2 kByte

Datenpuffer: 128 Byte

Zusatzfunktionen: Akku Ladecontroller & Power
Down & Watch Dog & Selbsttest &
programmierbare Strombegrenzung
& Schwärzungssteuerung

Schalter:	Papiervorschubtaste eingebaut
LED zur Statusmeldung:	Statusmeldungen
Betriebsspannung Logik:	4,5 V
Standbystrom < :	< 3 mA

Funktionen

Barcodes:	EAN8 & EAN13 & 2 aus 5 interleaved & Code39
Logodruck:	Aus Seriell em EEPROM
Service Report:	Umfangreiche Statusmeldungen
Macro Befehle:	& Alle Befehle zum Drucker
Druckfortschritt:	meldet Druckfortschritt

Anschliessbare Peripherie (Top)

Wickler:	Papieraufwickler
Steuertaster:	Testtaster
Leuchtdioden LED:	LED grün eingebaut & ext. LED, programmierbar

Schnittstellen

Serielle Schittstelle:	GeBE SPI für CENTRONICS Adapter
Datenkompremierung:	PCL5 (ca. 1:3)

Mechanische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff
Abmaße:	77 x 78 x 40 mm
Gewicht:	0,130 kp

Elektrische Daten

Akku Type:	NiMH 1,2 V
Anschliessbare Akkuzellen:	4 Stück
Betriebsspannungsbereich Power:	4,5 - 7,2 V

Umwelt

Betriebstemperatur:	von -10 °C bis +65 °C
Lagertemperatur:	von -20 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 - 90 % RLF

Lebensdauer/Qualität

Papierdurchlauf: 50 km

Ergänzende InformationenAustauschbarer
Öffnungshebel: transparentKabel zum
Centronics-Adapter: 12pol. GKA-407-2-200Centronics Adapter: GPT-4382-10 mit 25pol SUB-D
Stift

Powerkabel: GKA-410-1-250 6pol.


Thermopapier 5 Rollen: GPR-T01-057-031-007-060A

Bedienungsanleitung: SMAN-D-412

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
11431	GPT-4352-LV-82-24-SPI(4,5V)-EVAL-at-SET3	“Plug and play” Set, SPI für Centronics

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel	
	MINI-Mulde	Miniatur Easyload Einbaudrucker der neuesten Generation für 58 mm Thermopapier mit Easyload Technologie, formschöne Kunststoffeinbaumulde
	GPT-4352-SET Easyload Einbaudrucker SETs	Helfen beim schnellen, unkomplizierten Start. Alle erforderlichen Teile wie Easyload Einbaudrucker, Stromversorgung, alle Kabel, Thermopapier, ein austauschbarer transparenter Öffnungshebel und eine Bedienungsanleitung in einem Paket.

	GPT-4344/46 DIN Gehäusedrucker	Easyload Einbaudrucker mit paralleler oder serieller Schnittstelle, Gehäuse nach DIN 43700, mit und ohne Papieraufwickler
	GPT-4333 POCKET Easyload Thermodrucker	Easyload Thermodrucker System Mini Mulde in kompakten Gehäuse, RS232 oder Infrarot Schnittstelle
	MINI-MULDE Easyload Thermodrucker	Thermodrucker basierend auf Easyload-Druckwerken mit 58 mm Papierbreite, 203 dpi
	GeBE E+F Produktspektrum	

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11