

GTL-105 Standardtastatur mit Mousebutton in IP65

Flache und platzsparende
Tastatur mit integriertem
Touchpad nach Schutzgrad
IP65.



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Gut geeignet im industriellen Umfeld, in Kfz-Werkstätten, Drehereien oder Druckereien. Auch im medizinischen Bereich einsetzbar, da es eine speziell für die Tastatur hergestellte Silikonschutzfolie gibt.

Besonderheiten:

- Diese kompakte, wasserdichte IP65 Tastatur mit integriertem, kapazitivem [Touchpad](#) entspricht den neuesten ergonomischen Ansprüchen bezüglich flachen, platzsparenden Industriedesigns.
- Langhubtasten (4 mm Hub)
- AT- und [PS/2](#)-Anschlüsse im Lieferumfang inbegriffen.
- Drei zusätzliche Tasten ermöglichen den schnellen Aufruf von Windows 95/98-Funktionen.
- Andere Ländervarianten auf Anfrage lieferbar.



Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße: 459 x 160 x 25 mm
 Gewicht: 0,75 kg
 Gehäusematerial: Kunststoff
 Schutzgrad: IP65
 Farbe: Computer-grau
 Kabellänge: 190 cm

Tasten

Tastenzahl: 105, 104, 104
 Tastaturlayout: Windows95-Deutsch
 Lebenszeit: 5 Mio. Betätigungen min.
 Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluß: AT & [PS/2](#)
 Betriebsspannung: 5 V
 Stromaufnahme: 50 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +50 °C
 Lagertemperatur: von -20 °C bis +60 °C

Ergänzende Informationen

Aufstellwinkell: 6,0% und 12%

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KW1209	GTL-105-Mous-IP65-Ger	AT und PS/2 Anschluß, deutsches Layout
KW1208	GTL-105-Mous-IP65-US	AT und PS/2 Anschluß, US Layout

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11