

GTL-152

Programmierbare Industrie-Tastatur mit anpaßbarem Tastenlayout, 152 Tasten und optional mit eingebautem Magnetkartenleser.



(Ausführungsbeispiel)

Beschreibung

Hochwertige Tastatur aus dem Bereich der POS-Tastaturen. Sie zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Die Tastatur ist frei programmierbar. Jede Taste kann mit bis zu 15 Key-Codes belegt werden. Dadurch ist es möglich durch nur einen Tastendruck ein Reihe von Tastenkombinationen auszulösen.
- Optional stehen 3 verschiedene Tastenkappen in unterschiedlichen Größen zur Verfügung: 1fach, 2fach und 4fach. Sie können vom Anwender individuell beschriftet werden. Verschiedene Layouts werden somit realisierbar.
- [Barcode](#) Decoder eingebaut mit Support für TTL, WAND Emulation und RS-232 Schnittstelle. Lesbare Barcodes: UPC/EAN/JAN mit add-2/5, Code 39, Code 128, ITF 2/5, Codabar, Code 11, Code 93, MSI/Plessey.
- Optional Magnetkartenleser eingebaut mit wahlweise einer, zwei oder drei Spuren.
- Langlebige Cherry MX-Switch.

Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße:	450 oder 450 oder 450 oder 450 x 220 oder x 220 oder x 220 oder x 220 x 50 oder x 50 oder x 50 oder x 50 mm
Gewicht:	2 kg oder 2 kg oder 2 kg oder 2 kg
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Computer-grau
Kabellänge:	150 cm oder 150 cm oder 150 cm oder 150 cm

Tasten

Tastenmechanik:	Mikroschalter
Tastenzahl:	152 oder 152 oder 152 oder 152
Tastaturlayout:	frei

Lebenszeit: 20 Mio. Betätigungen min. oder 20 Mio. Betätigungen min.
oder 20 Mio. Betätigungen min. oder 20 Mio. Betätigungen
min.

Tastenbedruckung: frei beschriftbar

Elektrische Daten

Anschluss: AT

Betriebsspannung: 5 oder 5 oder 5 oder 5 ± 0,5 V oder ± 0.5 V oder ± 0,5 V
oder ± 0,5 V

Stromaufnahme: 250 oder 50 oder 50 oder 50 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C oder von 0 °C oder von 0 °C oder von 0 °C bis 50
°C oder bis 50 °C oder bis 50 °C oder bis 50 °C

Lagertemperatur: von -20 °C oder von -20 °C oder von -20 °C oder von -20 °C
bis 70 °C oder bis 70 °C oder bis 70 °C oder bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit: 10% bis 85% relativ oder 10% bis 80% relativ

Lieferinformationen

Programmiersoftware enthalten.

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>ohne Magnetkartenleser</i>		
KP1156	GTL-152-PS/2	Anschluss PS/2
<i>Spuren 1+2 mit Kartenleser</i>		
KP1132	GTL-152D12-PS/2	Anschluss PS/2
<i>Spuren 2+3 mit Kartenleser</i>		
KP1133	GTL-152D23-PS/2	Anschluss PS/2
<i>Spuren 1+2+3 mit Kartenleser</i>		
KP1141	GTL-2+3152-PS/2	Anschluss PS/2

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11