

**KFT-105-V-Touch-PS2-Ger**

Folientastatur mit Touchpad im  
Edelstahl-Gehäuse

**Beschreibung****Anwendungsbeispiele:**

Das komfortable Edelstahlgehäuse mit integriertem [Touchpad](#) eignet sich besonders für den Einsatz in den Bereichen Fabrikautomation, Chemie, Labor- und Medizintechnik sowie im Umfeld von Informationssystemen.

**Besonderheiten:**

Die Tastatur ist samt dem kapazitiven Touchpad in ein qualitativ hochwertiges Edelstahlgehäuse integriert und ist frontseitig nach IP65 staub- und wasserdicht.

Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standard. Andere Ländervarianten sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.



**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmaße: 530,6 x 230 x 40 mm  
 Schutzgrad: IP65  
 Gehäusematerial: Edelstahl  
 Kabellänge: 180 cm

---

**Tasten**

Tastenmechanik: Kurzhubtaste  
 Tastenanzahl: 105, 104  
 Tastaturlayout: deutsch  
 Lebenszeit: 3 Mio. Betätigungen min.  
 Schaltkraft: 2,6 N  
 Schaltweg: 0,4 mm  
 Tastenbedruckung: Siebdruck

---

**Elektrische Daten**

Zusatzanschluß: für [Touchpad PS/2](#)

---

**Temperaturbereich**

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +60 °C  
 Lagertemperatur: von -30 °C bis +60 °C

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	
KF1251	KFT-105-V-Touch-PS2-Ger	PS/2 Anschluß, deutsches Layout
KF1253	KFT-105-V-Touch-PS2-US	PS/2 Anschluß, us Layout

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11