

KFW-105-PS2-GER

Folien-Tastatur in einer
19"Schublade mit oder ohne
Touchpad



Beschreibung

Anwendungsbeispiel:


Aufgrund der Wasserdichte besonders für den industriellen Einsatz in 19" Gehäusen mit nur 1HE vorhandenem Platz. Überall dort, wo ungewollter Zugriff verhindert werden soll, kommt das serienmäßig vorhandene Schloss zum Einsatz. Die Schublade klappt nach dem Ausziehen um ca. 20 Grad ab, was den Bedienkomfort stark erhöht.

Besonderheiten:

- in Schubladeneinschub 19" -1HE eingebaut
- Schublade um 20 Grad kippar
- Frontfolie 4-farbig
- [PS/2-Controller](#) (WATCHDOG)
- Schloss und zwei Schlüssel standardmäßig

Ländervarianten auf Anfrage in:

F - Französisch
ES - Spanisch
IT - Italienisch
RU - US/Kyrillisch
GB - Englisch
DK - Dänisch
NO - Norwegisch



Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 440,5 x 370,5 x 44 mm
Schutzgrad: IP65
Gehäusematerial: Aluminium
Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenmechanik: OMRON Tasten
Tastenzahl: 105
Tastaturlayout: Windows98-Deutsch
Lebenszeit: 3 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft: $2,55 \pm 0,65$ N
Schaltweg: $0,3 \pm 0,2$ mm
Tastenbedruckung: Siebdruck

Elektrische Daten

Zusatzanschluß: für [Touchpad PS/2](#)

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +50 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KK1197	KFW-105-PS2-GER	PS/2 Anschluß, deutsches Layout
KK1198	KFW-105-PS2-US	PS/2 Anschluß, us Layout
<i>Mit integriertem Touchpad</i>		
KK1200	KFW-105-Touch-PS2-Ger	PS/2 Anschluß, deutsches Layout
KK1199	KFW-105-Touch-PS2-US	PS/2 Anschluß, us Layout

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11