

KME-65-Modul-PS/2

Ideal, wenn Sie eine besonders elegante, leicht abwaschbare und absolut wasserdichte Tastatur im kompakten Layout suchen.



Beschreibung

Durch die absolute Dichtheit, die austauschbare Beschriftung, die Funktionsweise sowie die Handschuhbedienung sind diese Tastenfelder besonders vielseitig anwendbar.

Anwendungsbeispiele:

Pharmazeutische Industrie, Gastronomie, Point-of-Information Terminals, Druckdichte Gehäuse, Industriesteuerungen.

Besonderheiten:

Die Version mit 65 Tasten bietet die wichtigsten Tasten einer Standardtastatur in einem besonders kompakten Layout.

Die Tastaturen werden als Standard im deutschen Layout ausgeliefert. Unsere HF-Tastaturen können jedoch auch Ihren Bedürfnissen im Bezug auf Layout und Schnittstellen kundenspezifisch angepasst werden. Sprechen Sie mit uns.

Ausführlichere Produktinformationen entnehmen Sie bitte der [Hauptseite der Hinter-Glas-Tastaturen](#)

Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße: 378 x 221 x 30 mm

Schutzgrad: IP66

Tasten

Tastenmechanik: Hochfrequenztechnik

Tastaturlayout: Spezial

Tastenbedruckung: frei beschriftbar

Elektrische DatenAnschluß: [PS/2](#)

Betriebsspannung: 5 ± ,5 V

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -20 °C bis 70 °C

Lagertemperatur: von -40 °C bis 85 °C

Lieferinformationen**ACHTUNG!**

Bitte teilen Sie uns die Stärke des Glases mit, hinter welchem die Nummernblöcke eingesetzt werden.

Katalognr.	Artikelbezeichnung
KM1138	KME-65-Modul-PS/2 PS/2 Anschluß

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	<p>Hinter-Glas Tastaturen mit 12 -> 105 Tasten</p> <p>Hinter-Glas-Tastaturen für härteste Umgebungsbedingungen und dennoch einfach zu integrieren.</p>

sales@www.tastaturen.com **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11