

KSM-89-Serie

Kompakte Tastatur mit integriertem
Glidepoint Touchpad.



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Gut geeignet für Einsätze in Bereichen, die ein integriertes [Touchpad](#) erfordern.

Besonderheiten:

- Diese kompakte Tastatur verfügt über ein hochwertiges Glidepoint-Touchpad und zwei Maustasten, die in der Handauflage integriert sind.
- Der Mauszeiger wird durch Bewegungen des Fingers auf der Touchpad-Oberfläche bewegt. Eine zusätzliche Maus wird nicht mehr benötigt.
- Die Tastatur passt durch ihr kompaktes, superflaches Design in 19" Schubladen.
- Die große Handauflage optimiert eine minimale Belastung der Handgelenke.



Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße:	289 x 227 x 27 mm
Gewicht:	0,72 kg
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Computer-grau oder schwarz
Kabellänge:	200 cm

Tasten

Tastenmechanik:	Membrane
Tastenzahl:	89
Tastaturlayout:	deutsch oder US
Lebenszeit:	5 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,5 ± 0,1 N
Schaltweg:	3,0 ± 0,3 mm
Tastenbedruckung:	Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluß:	PS/2 oder USB
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	330 mA

Umwelt

Betriebstemperatur:	von 0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur:	von -20 °C bis 65 °C
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 95% nicht kondensierend

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>Graues Gehäuse</i>		
KS1014	KSM-89-PS/2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KS1141	KSM-89-PS/2-US	PS/2 Anschluss, US Layout
KS2096	KSM-89-USB-Ger	USB Anschluss, deutsches Layout
KS2097	KSM-89-USB-US	USB Anschluss, US Layout
<i>Schwarzes Gehäuse</i>		
KS1201	KSM-89-PS/2-Ger-Black	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KS1202	KSM-89-PS/2-US-Black	PS/2 Anschluss, US Layout

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1029	COM 9255 	Adapterstecker PS/2 auf AT

ZS1214

Skin-KSM-89-Euro



Schutzfolie für KSM-89-europäisch

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11