

KVD-102-Einbaufontplatte

Edelstahltastatur in Langhubform, mit 102 Tasten für vandalengefährdete Anwendungen.



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

- Die Tastatur eignet sich sowohl für vandalengefährdete Anwendungen in öffentlichen Bereichen als auch für Industrie- oder Maschinenbauanwendungen. Auch saubere Bereiche wie z.B. Chemie oder Medizin empfehlen sich.

Besonderheit:

- Die Tastenkappen sind aus Edelstahl, nicht entfernbar und nicht brennbar. Die Frontplatte aus 2,5 mm Edelstahl macht diese Tastatur besonders stabil und bewahrt sie vor äußeren Einflüssen. Die Verarbeitung nach IP65 schützt die Tastatur außerdem vor Staub und Wasser.
- Mit einem Hub von 3,5 mm ist sie die erste Edelstahl-Schnellschreib-Tastatur.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße:	430 x 210 x 41 mm
Einbaumaße:	400 x 200 x 41 mm
Schutzgrad:	IP65
Kabellänge:	180 cm

Tasten

Tastenzahl:	102
Tastaturlayout:	MF2-Deutsch
Lebenszeit:	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,65 N
Schaltweg:	3,25 ± 0,25 mm
Tastenbedruckung:	Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluß:	PS/2
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	50 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur:	von -20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:	von -40 °C bis +70 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung		1 (netto)	1 (brutto)
KV1145	KVD-102-PS/2-Ger	PS/2 Anschluß,deutsches layout	943,80	1.094,81
KV1158	KVD-102-PS/2-US	PS/2 Anschluß,US layout	943,80	1.094,81

Alle Preise in DM ab Lager zzgl. Versandkosten und eventuell Nachnahmegebühr.
(netto): Preis ohne 16% USt. (brutto): Preis inkl. 16% USt.
Stand: 15.06.2001 / Änderungen vorbehalten.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11