

KVD-30-TT-PS2-Ger

Vandalengeschützte Edeltastatur
speziell für schnelles Schreiben. Als
Tischversion



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Die Einsetzbarkeit dieser Tastatur ist aufgrund ihrer Programmierbarkeit besonders vielfältig. So wird sie beispielsweise an Info-Terminals oder zur Maschinensteuerung verwendet.

Besonderheit:

- Die nicht entfernbaren und nicht brennbaren Tastenkappen sind aus Edelstahl. Die Frontplatte aus 2,5 mm Edelstahl macht diese Tastatur besonders stabil. Gegen äußere Einflüsse schützt überdies die Verarbeitung nach IP65, die die Tastatur vor Staub und Wasser bewahrt.
- Diese vandalismusgeschützte Tastatur besitzt 30 Edeltastasten mit einem Hub von 3,5 mm. Deshalb lässt sie als erste Edeltastatur das Schnellschreiben zu.

Schnittstellen:

- Die Tastatur hat mehrere Anschlussmöglichkeiten. Die Schnittstellen AT/PS2 sind Standard. RS232 [Seriell](#) ist auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten**Mechanische Daten**

Gehäuse: Tischversion
 Abmaße: 155 x 180 x 40,5 mm
 Schutzgrad: IP65
 Gehäusematerial: Metall
 Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenmechanik: leitfähiger Gummi
 Tastenanzahl: 30
 Tastaturlayout: Nummernblock & Deutsch
 Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen min.
 Schaltkraft: 0,65 N
 Schaltweg: 3,25 ± 0,25 mm
 Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluss: [PS/2](#)
 Betriebsspannung: 5 V
 Stromaufnahme: 50 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +60 °C
 Lagertemperatur: von -40 °C bis +70 °C

Lieferinformationen

Disketen 2 stück

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KV1193	KVD-30-TT-PS2-Ger	PS/2 Anschluss.deutsches laout
KV1196	KVD-30-TT-PS2-US	PS/2 Anschluss. US Layout

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11