

KVD-82 Edelstahl tastatur mit geringem Tastenabstand

Kompakte Rückeinbauvariante mit Langhubtasten und Edelstahltrackball.



Beschreibung

Die Edelstahltastatur als Einbaufontplatte ist durch ihre robuste Bauweise weitgehend vandalenresistent und eignet sich hervorragend zur Integration in ungeschützten und anspruchsvollen Umgebungen.

Besonderheiten

- Tastaturgehäuse komplett in Edelstahl
- Kompakt durch geringeren Tastenabstand von nur 16 mm (Standard: 19 mm)
- Schutzart IP 65 (staub- und strahlwassergeschützt)
- Hoher Schreibkomfort durch Langhubtasten mit 3,5 mm Hub
- Tastenbeschriftung im Laserverfahren
- Integrierter Edelstahl [Trackball](#) 25 mm (statisch IP 65, dynamisch IP 54)
- Kundenspezifische Anpassungen auf Anfrage
- [PS/2](#) oder [USB](#) Schnittstelle

Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße: 413 x 180 x 48 mm
 Schutzgrad: IP65
 Gehäusematerial: Metall
 Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenzahl: 82
 Tastaturlayout: Deutsch oder US oder UK England
 Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen min.
 Schaltkraft: 0,65 N
 Schaltweg: 3,25 ± 0,25 mm
 Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluss: [PS/2](#) oder [USB](#)
 Betriebsspannung: 5 V
 Stromaufnahme: 50 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +60 °C
 Lagertemperatur: von -40 °C bis +70 °C

Garantie

Zertifizierungen: CE

Ergänzende Informationen

Layout: Fullsize (inkl. Funktions- und Steuerungstasten)

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KV1318	KVD-82-PS2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1319	KVD-82-USB-Ger	USB Anschluss, deutsches Layout
KV1320	KVD-82-PS2-US	PS/2 Anschluss, US Layout
KV1321	KVD-82-USB-US	USB Anschluss, US Layout
KV1322	KVD-82-PS2-UK	PS/2 Anschluss, UK Layout
KV1323	KVD-82-USB-UK	USB Anschluss, UK Layout

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11