



Frontplatte: Edelstahl, gebürstet, 2 mm dick  
 Tastenkappen: Edelstahl, gebürstet  
 Tastenbeschriftung: Laser (Mikrogravur)  
 erhabene Fühlwarze auf Taste F und J  
 Schrift: Univers 55, Versalhöhe 4,5 mm / 3,5 mm  
 Schutzart: IP65 (frontseitig) für Tasten  
  
 Tastenhub: 1,6 mm  
 Tastenüberstand: ca. 1,8 mm  
 Betätigungskraft: ca. 0,9 N, mit Druckpunkt  
 Lebensdauer Einzeltaste: > 10<sup>7</sup> Betätigungen  
 Tastenraster: 18,4 mm  
 Technologie: Silikonmatte mit Karbonkontakt  
  
 Schnittstelle: PS/2 Gerätebuchse  
 Anschlußkabel: Länge: 1,5 m  
 Stecker: 6 pol. MiniDIN  
  
 Einbau: frontseitig  
 nach Einbauvorschlag 3580.9109019  
 Abdichtung kundenseitig, Dichtband liegt bei  
  
 Verschraubung an 14 Gewindebolzen M3  
  
 Trackball:  
 Durchmesser: 38 mm  
 Kugel: Kunststoff  
 Schutzart: IP 54, IP65 statisch

Freimaßtoleranzen		ISO 2768-m		Werkstoff	
Maßstab		1:1		Benennung	
				Edelstahlrastatur	
Ausgabe		Tag		Formal Nr.	
Norm Nr.		Name		A1	
Änderung		Name		Blatt 1	
				1	

Wiederholung der Beschriftung ist nicht zulässig. Die Beschriftung ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Die Beschriftung ist nicht für den externen Gebrauch geeignet. Die Beschriftung ist nicht für den externen Gebrauch geeignet. Die Beschriftung ist nicht für den externen Gebrauch geeignet.