



Oberfläche geschliffen
 Tasten getrommelt
 Kurzhubtasten ca. 0,4 mm Hub, Betätigungskraft ca. 3N
 Raster 19,05 mm
 Schutzart frontseitig IP65
 Befestigung rückseitig mit Blechschrauben ISO 7049 ST 2,9
 Anschlusskabel 2 m, geschirmt, glatt
 mit PS/2 (Mini-DIN) Stecker
 Kabelabgang rückseitig

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der G&S SE. Die in diesem Dokument enthaltenen Zeichnungen sind Eigentum der G&S SE. Alle Rechte vorbehalten.

Freimaßtoleranzen		Maßstab		Werkstoff			
ISO 2768-m		1:1		Front: Edelstahl 1,2 dick (1.4301)			
1998		Tag	Name	Datei: DOKUMENTZEICHENST01INT			
Bearb.	18.12.	Dr		Edelstahl-Tastatur Einbauversion			
Geprüft							
Ausgabe	Nr.	Jahr	Tag	Name	Format	Nr.	Blatt
	Änderung				A2		1
Ersatz für:						1	Blätter