

## **KVS-E101 Rückeinbauvariante mit Touch**

Fullsize-Edelstahltastatur mit 105 Tasten und integriertem Edelstahl- oder Kunststofftrackball als Frontplatte.



### **Beschreibung**

Stabile Frontplatte aus Edelstahl mit integriertem [Touchpad](#) für den Einbau von hinten.

Aufgrund ihrer besonderen Robustheit lässt sich diese Tastatur auch im Outdoorbereich vielseitig nutzen. Die Verarbeitung nach IP65 schützt die Tastatur außerdem vor Staub und Wasser.

Diese Tastatur verfügt über ein Touchpad anstelle der Pfeiltasten. Dies spart eine Menge Platz und ist gut zu bedienen, da das Touchpad in der Nähe des Tastaturfelds liegt. Maustasten sind nicht vorhanden. Die Maustasten werden durch das Tippen direkt auf die Oberfläche des Touchpads simuliert.

Wenn Sie eine Variante mit Maustasten benötigen, gibt es auch die [Variante mit dem Touchpad anstelle des Nummernblocks](#).

Wie die anderen Tastaturen der Fullsize-Reihe ist dieses erstklassige Eingabegerät staub- und wasserdicht nach IP65. Die erhabenen Tasten bieten ein hervorragendes Schreibgefühl.

Als Rückeinbau kann die Tastatur einfach in ein bestehendes System integriert werden.

Für weitere Informationen und Eigenschaften dieser Tastatur finden Sie auf der [HAUPTSEITE](#) dieser Serie.

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Gehäuse: Fronteinbau mit umlaufenden Stehbolzen  
Gehäusematerial: Edelstahl  
Schutzgrad: IP65  
Abmaße: 145,4 x 449 x 29 mm  
Kabellänge: 180 cm

---

### Tasten

Tastenmechanik: Membrane  
Tastenzahl: 105  
Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen min.  
Schaltkraft:  $0,9 \pm 0,1$  N  
Schaltweg:  $1,6 \pm 0,1$  mm  
Tastenbedruckung: Laser-Druck

---

### Elektrische Daten

Anschluss: [PS/2](#)  
Zusatzanschluß: PS/2

---

### Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +60 °C  
Lagertemperatur: von -20 °C bis +70 °C

---

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KV1245	KVS-E101-R-Touch-PS/2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1246	KVS-E101-R-Touch-PS/2-US	PS/2 Anschluss, US Layout

**sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11**