

KVS-E88 Fronteinbauvariante

Fullsize-Edelstahltaastatur mit 88 Tasten als Frontplatte.



Beschreibung

Diese Tastatur entspricht dem Layout einer Standardtastatur. Um Platz einzusparen, wurde auf den Nummernblock verzichtet.

Wenn der Nummernblock unbedingt benötigt wird, um oft Zahlen einzugeben, gibt es auch eine [Variante mit Nummernblock](#).

Wie die anderen Tastaturen der Fullsize-Reihe ist dieses erstklassige Eingabegerät staub- und wasserdicht nach IP65 und ist durch die herausragenden Tastenkappen mit langem Hub leicht zu bedienen.

Als Fronteinbauvariante kann die Tastatur mit Hilfe der integrierten Stehbolzen einfach in ein bestehendes System integriert werden.

Für weitere Informationen und Eigenschaften dieser Tastatur finden Sie auf der [Hauptseite](#) dieser Serie.



Technische Daten

Mechanische Daten

| | |
|------------------|--|
| Gehäuse: | Fronteinbau mit umlaufenden Stehbolzen |
| Gehäusematerial: | Edelstahl |
| Schutzgrad: | IP65 |
| Abmaße: | 358,3 x 135,2 x 29 mm |
| Kabellänge: | 150 cm |

Tasten

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Tastenmechanik: | Membrane |
| Tastenzahl: | 105 |
| Tastaturlayout: | Deutsch |
| Lebenszeit: | 10 Mio. Betätigungen min. |
| Schaltkraft: | 0,9 ± 0,2 N |
| Schaltweg: | 1,68 mm |
| Tastenbedruckung: | Laser-Druck |

Elektrische Daten

| | |
|------------|----------------------|
| Anschluss: | PS/2 |
|------------|----------------------|

Umwelt

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur: | von -10 °C bis +55 °C |
| Lagertemperatur: | von -25 °C bis +70 °C |

| Katalognr. | Artikelbezeichnung | |
|------------|--------------------|----------------------------------|
| KV1222 | KVS-E88-F-PS/2-DE | PS/2 Anschluss, deutsches Layout |
| KV1224 | KVS-E88-F-PS/2-US | PS/2 Anschluss, US Layout |

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11