



Frontplatte: Edelstahl, gebürstet, 2 mm dick  
 Tastenkappen: Edelstahl, getrommelt  
 Tastenbeschriftung: Laser  
 Schutzart: IP65 (frontseitig)

Tastenhub: 1,5 mm  
 Tastenüberstand: ca. 1,5 mm  
 Betätigungskraft: ca. 1 N, mit Druckpunkt  
 Tastenraster: 19,05 mm  
 Technologie: Silikonmatte

Schnittstelle: PS/2  
 Kabellänge: 1,5 m  
 Stecker: 6 pol. MiniDIN

Einbau: rückseitig  
 Frontplattendicke: 2-4 mm

				Freimaßtoleranzen		Werkstoff	
				Maßstab		Datei ..\ZEICHNUNGEN\BR50\9904110.CDR	
				1:1		Benennung	
				Bearb. Tag Name		Edelstahl Tastatur Ergon	
				Geprüft 15.2.01 Be		Layout deutsch	
				Gesehen		Format Nr.	
				Ausgabe		A2 KVS-66-D-PS/2	
				Kommt vor		Ersatz für:	
				Änderung		Blatt 1	
				Nr. Jahr Tag Name		1 Blätter	

Computerzeitschriftung (ConDawi)  
 Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung.  
 Die in dieser Zeichnung enthaltenen Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe dieser Zeichnungen ist ohne schriftliche Genehmigung der KVS-66-D-PS/2.  
 Die in dieser Zeichnung enthaltenen Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe dieser Zeichnungen ist ohne schriftliche Genehmigung der KVS-66-D-PS/2.  
 Die in dieser Zeichnung enthaltenen Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe dieser Zeichnungen ist ohne schriftliche Genehmigung der KVS-66-D-PS/2.