

KWD-102 Frontplattenversion

Tastatur in 6HE-Frontplatte. Optional mit integrierter Fingermaus innerhalb der Cursortasten.

**Beschreibung****Anwendungsbeispiele:**

Die Frontplattenversion der KWD 102 mit ihren komfortablen Langhubtasten und der integrierten Fingermaus ist ideal für Anwendungen, welche aus Platzgründen einen Mausersatz erforderlich machen.

Besonderheiten:

- Das robuste Gehäuse zeigt eine sehr hohe Verwindungssteifigkeit.
- Die zweifarbig gespritzten Tastenkappen versichern eine abriebfeste Langzeitbeanspruchung.
- Um eine Verunreinigung der Tasten-Zwischenräume zu vermeiden, empfehlen wir die optionale Schutzfolie.
- Die Tastatur ist AT kompatibel. Auf Anfrage auch in [PS/2](#) erhältlich.
- Die Tastatur ist kundenspezifisch anpassbar und auf Anfrage auch in anderen Ländervarianten erhältlich.

Diese Tastaturen sind auf Anfrage zum gleichen Preis auch mit XT Protokoll lieferbar.

Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße:	483 x 265,9 x 47 mm
Gehäusematerial:	Metall & Kunststoff
Schutzgrad:	IP65

Tasten

Tastenzahl:	102
Tastaturlayout:	MF2-Deutsch
Lebenszeit:	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,65 N
Schaltweg:	3,25 mm

Elektrische Daten

Anschluss: AT
 Betriebsspannung: 5 V
 Stromaufnahme: 30 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +50 °C
 Lagertemperatur: von -40 °C bis +70 °C

Ergänzende Informationen

Zusatzgerät: Fingermaus (bei den Pfeiltasten integriert)

Lieferinformationen

- weitere Länderversionen auf Anfrage
- mit und ohne Fingermaus lieferbar

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>Ohne Fingermaus</i>		
KW1101	KWD-102W-6HE-IP65-G	AT Anschluss, deutsches Layout
KW1102	KWD-102W-6HE-IP65-US	AT Anschluss, US Layout
<i>Mit integrierter Fingermaus</i>		
KW1103	KWD-102W-6HE-IP65-FM-G	AT Anschluss, deutsches Layout
KW1183	KWD-102W-6HE-IP65-FM-US	AT Anschluss, US Layout

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	KWD-102 Serie nach Schutzgrad IP65 Tastaturserie in Langhubtechnologie. Die Serie ist in verschiedenen Bauformen erhältlich.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11