www.tastaturen.com®

**KWD-86-B-PS2-Ger**

Beleuchtbare Tastatur, integriert im Tischgehäuse, umweltresistent nach IP65

## Beschreibung

**Anwendungsbeispiele:**

Die kompakte Langhubtastatur ist äußerst ansprechend gestaltet und zudem wasserdicht nach IP65. Sie ist sehr gut einsetzbar bei häufigen Dateneingaben im Dunkeln. Ob in der Industrie oder im Maschinenbau, oder auch in anderen Bereichen wie Meßtechnik, Fahrzeugbau oder Schifffahrt, die Tastatur hat sich bewährt.

**Besonderheiten:**

Für häufige Dateneingaben im Dunkeln wird dem Anwender mit dieser Tastatur eine optimale Bediensicherheit gewährleistet.

Der angebotene Schutzgrad (IP65) ermöglicht den Einsatz in rauer industrieller Umgebung.

- Sicheres taktiles Schaltgefühl und hoher Bedienkomfort durch 1,5 mm Betätigungshub.
- Hochwertige Beschriftung im Laserverfahren.
- Der Anschluß an alle gängigen Schnittstellen ist gegeben.
- Auch als Einbauversion lieferbar.

Andere Ländervarianten auf Anfrage lieferbar.

## Technische Daten

**Mechanische Daten**

| | |
|---|---|
| Abmaße: | 298 x 142 x 22 mm |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Schutzgrad: | IP65 |
| Farbe: | schwarz |
| Kabellänge: | 150 cm |

**Tasten**

| | |
|---|---|
| Tastenanzahl: | 86 |
| Lebenszeit: | 1 Mio. Betätigungen min. |
| Schaltkraft: | 0,6 N |
| Schaltweg: | 1,5 mm |

**Elektrische Daten**

| | |
|---|---|
| Anschluss: | PS/2 |
| Zusatzanschluß: | für Maus PS/2 |
| Betriebsspannung: | 5 V |
| Stromaufnahme: | 10 mA |

**Umwelt**

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur: | von -10 °C bis +60 °C |
| Lagertemperatur: | von -40 °C bis +80 °C |

| Katalognr. | Artikelbezeichnung | |
|---|---|---|
| *Schwarzes Gehäuse* | | |
| KW2088 | KWD-86-B-PS2-Ger | PS/2 Anschluss, deutsches Layout |
| KW2089 | KWD-86-B-PS2-US | PS/2 Anschluss, US Layout |
| KW2091 | KWD-86-B-B-USB-GER | USB Anschluss, deutsches Layout |
| KW2090 | KWD-86-B--USB-US | USB Anschluss, US Layout |

sales@www.tastaturen.com **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11