

KWD-86 Schubladenversion

Die Schubladentastatur ist für eine Standardmontage in 19"-Schaltschränken geeignet.



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Die Tastatur ist sehr gut einsetzbar in der Industrie oder im Maschinenbau. Auch in vielen anderen Bereichen wie Meßtechnik, Fahrzeugbau oder Schifffahrt wird sie häufig verwendet.

Besonderheiten:

- Der angebotene Schutzgrad (IP65) ermöglicht den Einsatz in rauher industrieller Umgebung.
- Die kompakte Form und der komfortable Betätigungshub mit 1,5 mm und guter taktile Rückmeldung bieten dem Anwender eine kompakte Lösung an.
- Die Tastatur ist für alle gängigen Schnittstellen lieferbar.
- Hochwertige Beschriftung im Laserverfahren.
- Auch als Einbau- und Tischversion lieferbar.
- Andere Ländervarianten auf Anfrage lieferbar.



Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße: 483 x 204 x 44,4 mm
 Schutzgrad: IP65
 Gehäusematerial: Aluminium
 Farbe:
 Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenmechanik: Carbon-Kontakt
 Tastenanzahl: 86
 Tastaturlayout: Deutsch
 Lebenszeit: 1 Mio. Betätigungen min.
 Schaltkraft: 0,6 N
 Schaltweg: 1,5 mm
 Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluss: [PS/2](#)
 Betriebsspannung: 5 V
 Stromaufnahme: 10 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von -10 °C bis +60 °C
 Lagertemperatur: von -40 °C bis +80 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KW1193	KWD-86-Schu-PS2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KW1214	KWD-86-Schu-PS2-US	PS/2 Anschluss, US Layout

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	KWD-86 Serie nach Schutzart IP65 Die Tastaturen der Serie KWD-86 bestehen durch hochwertige Langhubtechnologie. Erhältlich als Tisch-, Front- oder Schubladenversion.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11