www.tastaturen.com®

Matris KFM-Fronteinbauversion

Folienabgedeckte Kurzhubtastatur in anwenderfreundlichem Layout.

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäuse:	Fronteinbau mit umlaufenden Stehbolzen
Schutzgrad:	frontseitig IP65
Abmaße:	428,6 x 177,8 x 42,50 mm
Gewicht:	1,290 kg

Tasten

Tastenanzahl:	105
Lebenszeit:	6 Mio. Betätigungen min.
Schaltweg:	2,6 mm
Tastenbedruckung:	Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluß:	PS/2
Betriebsspannung:	5 V

Umwelt

Betriebstemperatur:	von 0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur:	von -20 °C bis 60 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KF1275	KFM-105-F-Ger	PS/2 Anschluß, deutsches Layout
KF1276	KFM-104-F-US	US-Layout, PS/2 Anschluß

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel	
	Matris KFM-Tischversion mit Touchpad	Im praktischen Tischgehäuse ist diese frontseitig nach IP65 staub- und wasserdichte Folientastatur vielseitig einsetzbar
	MATRIS Serie	Programmierbare und widerstandsfähige Folientastaturen.
	Matris KFM-Tischversion	Im praktischen Tischgehäuse ist diese frontseitig nach IP65 staub- und wasserdichte Folientastatur vielseitig einsetzbar

sales@www.tastaturen.com **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11