



Matris

Im praktischen Tischgehäuse ist diese frontseitig nach IP65 staub- und wasserdichte Folientastatur vielseitig einsetzbar



Beschreibung

Diese Tastatur weiss immer ganz genau mit wem sie es zu tun hat!

Besonderheiten:

- Ausgewählten autorisierten Personen kann Zugriff zu bestimmten Funktionen gewährt werden. Um wen es sich dabei handeln soll und auf welche Funktionen er zugreifen darf, ist frei definierbar.
- Per RF-Identifikation erkennt die Tastatur den autorisierten Benutzer.
- Hotkeys, Macros und Shortcuts können frei programmiert werden, was die Arbeit enorm erleichtert.
- Außerdem ist sie für den Einsatz in rauer Umgebung ausgerüstet

Anwendungsbereiche:

- Öffentliche Internet Terminals
- Medizinische Bereiche
- Industrielle Anwendungen



Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 400 x 190 x 40 mm
 Schutzgrad: IP65
 Gehäusematerial: Aluminium
 Farbe: hell-grau
 Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenmechanik: OMRON Tasten
 Tastenanzahl: 105, 104
 Tastaturlayout: Windows98-Deutsch
 Lebenszeit: 6 Mio. Betätigungen min.
 Schaltkraft: 0,4 N
 Schaltweg: 2,6 mm
 Tastenbedruckung: Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluß: [PS/2](#)
 Zusatzanschluß: für [Touchpad](#) PS/2

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +50 °C
 Lagertemperatur: von -20 °C bis +60 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KF1248	KFM-Matris-PS/2-Ger	PS/2 Anschluß, deutsches Layout
KF1256	KFM-Matris-PS2-US	PS/2 Anschluß, us Layout

sales@www.tastaturen.com **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11