www.tastaturen.com®

Touchpad Einbaumodule kapazitiv (Berührung)

Touchpad Einbaumodul mit USB- oder PS/2-Schnittstelle.

Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Wenn Sie für Ihr Gerät noch einen Mausersatz suchen der sowohl mindestens IP65 dicht, sehr flach einbaubar ist und intuitiv bedient werden kann, dann haben Sie ihn gefunden.
Seit Jahren bewähren sich Touchpads in den verschiedensten Geräten:
Laptops, Tastaturen und Bedienterminals u.a. für die Industrie und die Medizin.

Besonderheiten:

- PS/2-RS232-USB kompatibel.
- 2 Taster sind am Kontroller anschließbar.
- Kapazitives Wirkungsprinzip des Touchpads.
- Leicht einbaubar durch die kompakte und robuste Bauform.
- Rückseitig bestückt mit SMD-Technik.
- Bei Stückzahlen über 100 Stück können wir Ihr Firmenlogo in das Touchpad integrieren.
- Im Evaluationkit sind enthalten: das Touchpad, ein Buttonboard mit zwei Maustasten sowie ein PS/2 Anschlußkabel mit Adapter auf Seriell.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße:	49 x 65 x 5 mm
Gewicht:	0,0014 kg
Kabellänge:	200 cm

Elektrische Daten

Anschluß:	PS/2 & Seriell & USB
Betriebsspannung:	5 V

Temperaturbereich

Betriebstemperatur:	von 0 °C bis +50 °C

Ergänzende Informationen

Wirkprinzip:: kapazitiv

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
TT1039	TMC-USB	USB Anschluss
TT1040	TMC-PS/2-RS232	PS/2 Anschluss
Evaluationkits mit allen Anschlußkabeln		
TT1041	TMC-USB-Evaluationkit	USB Anschluss-Evaluationkit
TT1042	TMC-PS/2-Evaluationkit	PS/2 Anschluss-Evaluationkit

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
TZ1003	TMC-Button-2	Buttonboard mit 2 Tasten
TZ1000	TMC-PS2-Ansch	Anschlusskabel PS/2
TZ1001	TMC-Seriell-Ansch	Anschlusskabel seriell
TZ1002	TMC-USB-Ansch	Anschlusskabel USB

sales@www.tastaturen.com **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11