

## TW-34 Tischgehäuse

Trackball (34 mm) im  
Metall-Tischgehäuse mit  
Schutzgrad IP65.



---

## Beschreibung

### Anwendungsbeispiele:

Für Einsätze in rauer Industrieumgebung sehr gut geeignet.

### Besonderheiten:

- Stehen Schmutz und Staub dem normalen Einsatz einer Maus entgegen, so ist der Einsatz eines staubgeschützten [Trackballs](#) in stabilem Metallgehäuse sehr von Vorteil.
- Das für rauen Industrieinsatz konzipierte, dichte Tischgerät ist mit einem speziell gelagerten Trackball ausgestattet, der mit seiner hervorragenden, doppelseitigen Abdichtung (IP54) in allen Einbaulagen betrieben werden kann.
- Die Frontseite ist mit einer Folie überzogen.
- Der Trackball kann linear oder ballistisch betrieben werden.

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Abmaße: 106 x 204 x 42 mm  
Gewicht: 1000 g  
Schutzgrad: IP54  
Kabellänge: 290 cm  
Gehäuse: Metall  
Farbe: Computer-grau

---

### Tasten

Anzahl der Tasten: 3  
Lebensdauer: 5 Mio.  
Schaltkraft: 4 N  
Betätigungsweg: 1,4 mm

---

### Elektrische Daten

Anschlüsse: RS232, [PS/2](#)  
Betriebsspannung: 5 V  
Stromaufnahme: 200 mA

---


### Temperaturbereich

Betriebstemperatur: 0°C bis 55°C  
Lagertemperatur: -25°C bis 65°C  
Luftfeuchtigkeit: 95% nicht kondensierend

---

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
TW1026	TW-34-PS/2-Tisch	PS/2 Anschluß
TW1025	TW-34-MS-Tisch	Seriell Anschluß

## Katalog-Querverweise

Klick!	Titel	
	TW-34 Frontplatte	Trackball (34 mm) in Frontplatte mit Schutzgrad IP54.