

**TW-34 Tischgehäuse**

Trackball (34 mm) im Metall-Tischgehäuse mit Schutzgrad IP65.

**Beschreibung****Anwendungsbeispiele:**

Für Einsätze in rauer Industrieumgebung sehr gut geeignet.

**Besonderheiten:**

- Stehen Schmutz und Staub dem normalen Einsatz einer Maus entgegen, so ist der Einsatz eines staubgeschützten [Trackballs](#) in stabilem Metallgehäuse sehr von Vorteil.
- Das für rauen Industrieinsatz konzipierte, dichte Tischgerät ist mit einem speziell gelagerten Trackball ausgestattet, der mit seiner hervorragenden, doppelseitigen Abdichtung (IP54) in allen Einbaulagen betrieben werden kann.
- Die Frontseite ist mit einer Folie überzogen.
- Der Trackball kann linear oder ballistisch betrieben werden.

**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmaße:	106 x 204 x 42 mm
Gewicht:	1 kg
Gehäusematerial:	Metall
Schutzgrad:	IP54
Farbe:	Computer-grau
Kabellänge:	290 cm

**Tasten**

Tastenzahl:	3
Lebenszeit:	5 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	4 N
Schaltweg:	1,4 mm

**Elektrische Daten**

Anschluss: [PS/2](#) (mit Adapter RS232 )

Betriebsspannung: 5 V

Stromaufnahme: 200 mA

**Umwelt**

Betriebstemperatur: von 0 °C bis 55 °C

Lagertemperatur: von -25 °C bis 65 °C

Luftfeuchtigkeit: 95% nicht kondensierend

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	
TW1026	TW-34-PS/2-Tisch	PS/2 Anschluss
TW	TW-34-USB-Tisch	USB Anschluss

**Katalog-Querverweise**

<b>Klick!</b>	<b>Titel</b>
	<b>TW-34 Frontplatte</b> Trackball (34 mm) in Frontplatte mit Schutzgrad IP65.

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11