www.tastaturen.com®

TW-TPad Tischgehäuse

Wasserdichtes Touchpad in stabilem Tischgehäuse, Schutzgrad IP65.

Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Durch seine geschlossene Oberfläche im Metallgehäuse ist dieses Touchpad staub- und wassergeschützt. Es bietet hohe Zuverlässigkeit auch in rauhen, verschmutzten Umgebungen.

Besonderheiten:

- Durch die "Field Distortion Technology" reicht das gleiten der Finger - ohne erforderlichen Druck - auf der Touchpad-Oberfläche, um den Mauszeiger zu bewegen.
- Geschlossene, abwischbare Folienoberfläche in IP65.
- Seriell oder PS/2 kompatibel.
- Oberhalb des Trackballs sind drei Maustasten integriert.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße:	106 x 204 x 42 mm
Gewicht:	,8 kg
Schutzgrad:	IP65
Farbe:	Computer-grau
Kabellänge:	290 cm

Tasten

Tastenanzahl:	2
Lebenszeit:	10 Mio. Betätigungen min.

Elektrische Daten

Anschluss:	PS/2

Umwelt

Betriebstemperatur:	von 0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur:	von -20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit:	95% nicht kondensierend

Ergänzende Informationen

Wirkprinzip :	Kabazitiv
Auflösung:	400 DPI
Eingabegeschwindigkeit :	76 mm/sec

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
TW1028	TW-TPad-PS/2-Tisch	Anschluss PS/2
TW1114	TW-TPad-USB-Tisch	Anschluss USB

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	TW-TPad Einbaumodul Wasserdichtes Touchpad-Modul zum rückseitigen Einbau nach Schutzgrad IP65.

sales@www.tastaturen.com **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11